INFORMACIÓN TÉCNICA

Brugarolas

Lubricantes Industriales

GRASA PARA RODAMIENTOS
BLUE PLEX 2-3

G.A. N.90

G.A. N.90 BLUE PLEX 2-3 es una grasa para rodamientos de bolas y rodillos, cojinetes y todo tipo de elementos que tengan un campo de aplicación entre -20 a 110ºC, disponible también en varias consistencias (NLGI 1, 2, 3).

PROPIEDADES

- Grasa multifuncional.
- Alta estabilidad al trabajo mecánico.
- Excelentes propiedades antioxidantes.
- Elevado poder anticorrosivo.
- Amplio rango de temperaturas.
- Lubricación de mecanismos en general.

ENVASES

- Existen distintas capacidades de suministro.
- Consultar con el Dpto. Comercial.

PRECAUCIONES

- Las normales en el empleo y manipulación de lubricantes.
- Evitar los excesos de grasa, así como una excesiva frecuencia de engrase.
- Mantener el envase cerrado para evitar su contaminación.
- Evitar mezclar esta grasa con otras de base distinta.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA:

PRUEBA	VALORES
Color	Azul
Espesante	Jabón de litio
Aceite base	Mineral
Consistencia NLGI	2
Penetración sin trabajar a 25ºC, (0.1 mm)	265-295
Punto de gota, (ºC)	Mín. 180
Humedad	Exenta
Comportamiento frente el agua	Insoluble
Temperatura de aplicación, (ºC)	-20 a 110

TUBO/400 G. PAILA/18 KG. BIDÓN/185 KG.