



**MAGNUS  
FULL SYNTHETIC SN**

**5W-30 / 10W-30 / 10W-40**

**DESCRIPCIÓN**

- **MAGNUS FULL SYNTHETIC SN** son los aceites de primera calidad formulados para motores a gasolina que utilizan aceites a base de parafínicos altamente refinados, aceites sintéticos como base y aditivos cuidadosamente seleccionados aprobados para GF-5 y la conservación de los recursos.

**APLICACIONES**

- **MAGNUS FULL SYNTHETIC SN** son aceptados para uso en vehículos de pasajeros y camiones ligeros.
- Se puede recomendar para los siguientes usos: SM, SL, SI.

**PROPIEDADES Y VENTAJAS**

- **MAGNUS FULL SYNTHETIC SN** proporciona superior calidad.
- Protección ante el alza térmica, la corrosión, oxidación y el desgaste en general.
- GF-5 va más allá del GF-4 con nuevos enfoques sobre la limpieza del motor, la retención de fósforo y el aumento de la eficiencia de combustible.
- Cumple con el último requisito de desempeño de ILSAC GF-5 y API SN.

**CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:**

PRUEBA	VALORES 5W-30	VALORES 10W-30	VALORES 10W-40
Grado SAE	<b>5W-30</b>	<b>10W-30</b>	<b>10W-40</b>
Densidad @ 15.6° C	7.085 lbs/gal	7.074 lbs/gal	713 lbs/gal
Peso específico @ 15.6° C	0.8533	0.8477	0.8542
Viscosidad 40° C	54.77 cSt	56.13 cSt	88.44 cSt
Viscosidad 100° C	10.50 cSt	10.46 cSt	14.34 cSt
Índice de Viscosidad	176	178	167
Punto de Inflamabilidad (PMCC), °C	>190°C	>190°C	>190°C
Punto de fluidez (D97)	-39°C	-39°C	-36°C
Viscosidad CCS @ -15° C	3500 cP	1700 cP	3966 cP
Color	2.0	2.0	2.0



QUART/946 ml.