



**PREMIUM
SUPER**

SAE 40 y 50 CF

DESCRIPCIÓN

- **Premium SUPER API CF SAE /40/50**, son lubricantes de alta calidad para motores diesel de dos y cuatro tiempos utilizados para maquinarias agrícolas, equipos pesados, aplicaciones marinas y otros.
- Tecnología avanzada en su diseño, desarrollados bajo los nuevos conceptos que garantizan una larga vida del servicio del aceite y se formula con aceites básicos de excelente calidad y un exclusivo paquete de aditivos.

APLICACIONES

- Es recomendado principalmente para motores diesel de trabajo y condiciones de operaciones severas donde se especifique el uso de un aceite API CF/CF-2. Camiones de carga pesada, maquinaria industrial, agrícola y obras públicas.
- Han sido desarrollados para proveer la máxima protección contra el desgaste del motor, control efectivo en la formación de hollín y lograr intervalos de cambios más prolongados.
- Las viscosidades 30, 40 y 50 pueden utilizarse en algunas transmisiones manuales que especifican el uso de aceites monogrados de motor.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

PRUEBA	VALORES	VALORES
Grado SAE	40	50
Densidad @15.6° C	0.892	0.895
Viscosidad @ 40° C	160	220
Viscosidad @ 100° C	15.5	19.1
Cenizas Sulfatadas, wt%	0.8	0.8
Índice de Viscosidad	100	100
Punto de Fluidez, °C	-27	-27
Punto de Chispa, °C	255	265
TBN, mgKOH/g	7.2	7.2

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Cumple con las exigencias de fabricantes de los motores diesel americanos, europeos y asiáticos.
- Rendimiento mejorado que extiende la vida del motor.
- Protege de la corrosión, el óxido y el desgaste del motor, así como mejora su limpieza.
- Reducción del consumo de aceite y formación de lodos.

APROBACIONES

- API CF2 - CF - CDII - CD • MIL - L - 2104D
- CAT TO2 • ALLISON C3 • MACK EOJ



QUART/946 ml. GALÓN/3.785 L. PAILA/5 G./20 L. BIDÓN/55 G./208 L.